

真空干燥箱技术说明书

一. 产品型号: LEC-KZ50L

二. 产品简介: 适用于工矿企业、大专院校、科研院所等单位的实验室在真空的条件下对物品进行干燥、灭菌、热处理之用。

三. 主要特点: *长方体工作室 使有效空间达到最大。

*观察工作室内物品一目了然。

*采用整体成型的耐高温硅橡胶密封圈 能确保箱内高真空度。

*内胆采用不锈钢, 箱体表面采用高温静电喷涂确保产品经久耐用。

四. 技术参数

- 1、支持自动调整的PID精密控制;
- 2、过辐射保护和防盗系统;
- 3、温度测量精度: 0.1℃;
- 4、均匀性: 5℃ (温度差在中央和腔体边缘之间);
- 5、温度多级控制, 温度梯度控制;
- 6、倾斜升温, 保压, 空气冷却, 都可设置;
- 7、腔体内部为易清洗的304不锈钢;
- 8、有两个可移动的堆积架;
- 9、电压: 单相 标准 AC 220V 50/60HZ;
- 10、功率: <1500W 最大 10A;
- 11、内腔尺寸: 415 mm x 345 mm x 375 mm;
- 12、外型尺寸: 710 x 560 x 550 mm;
- 13、真空度: <133Pa;
- 14、外形尺寸: L710*W560*H550mm

五. 质量保证及售后服务

1. 终身维护, 一年保修。
2. 保修期满之后, 卖方对设备的维修仅收取工时和交通费用, 涉及设备相关配件的更换和购买, 卖方仅收取成本费用。