



LEC-SFZ200热封装机

主要特点

- 独特的安全防护、防烫设计,上下烫头的温度可通过温控器面板按钮调节;
- 2.封头采用铜质材料制作, 传热效果好节省电耗, 提高工作效率, 比同类产品节能;
- 3.上下封头的压力可通过调压阀调节, 以实现不同工艺参数要求;
- 4.上下封头用气缸驱动通过两个线性导套导向, 上下活动灵活, 导向准确保证产品封边后平行度的要求;
- 5.能适用于不同规格的产品电池, 且调整简单方便, 无需调整更换封头;

产品介绍

此设备主要适用于软包装锂电池顶边、侧边的封装。

- 6.采用铝型材制作机架, 外观漂亮; 钣金采用立体几何设计, 简洁美观;

技术参数

- 7.外形尺寸小, 封痕平整均匀、封边外形美观;

最大封印长度	200mm
气袋边宽度	15~90mm
封印宽度	标准5mm±0.4 (3~10mm可选择) 可更换封刀封其它宽度
侧封边厚度	60~300um(视铝塑膜厚度而定)
顶极耳封边厚度	200~700um(视铝塑膜厚度而定)
热封温度	室温~250℃ (温度自由设定)
控温精度	± 2℃
主体到热封边	1~5±0.4mm可调
封装时间	标准2S-3S (0-99s可调)
封印厚度精度(mm)	任意两点封装厚度差<15um
压缩空气	5~8kg/cm2
空压工作速度	≥400次/小时
电源	AC220V/50Hz
功率	0.5KW
外形尺寸	L430x W330x H480mm
设备重量	35Kg

魏州仪器 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件， 工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期， 使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后， 您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况， 为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线， 在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取， 企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了， 变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！