

LEC -8001-225L 可程式恒温恒湿试验箱



标称内容积	(225L)
内箱 尺寸	W(500)mm × H(750)mm × D(600)mm
外型 尺寸	W(1020)mm × H(1610)mm × D(1170)mm
重 量	(450)KG
测试环境条件	环境温度为+5~+28℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下
测试方法	GB/T 5170.2-2008 温度试验设备 GB/T 5170.5-2008 湿热试验设备
温度范围	-70℃ ~ +150℃
控制精度	温度：±0.2℃ 湿度：±2.5% (指控制器设定值和控制器实测值之差)
温度波动度	≤0.5℃ (温度波动度为中心点实测最高温度和最低温度之差的一半)
温度误差	≤±1℃ (工作室温度控制器显示值的平均温度减去中心点实测的平均温度)
温度均匀度	≤2.0℃ (温度均匀度为每次测试中实测最高温度和最低温度之差的算术平均值)
升降温时间	线性升降温 (2℃/min) 温度范围：-40℃~80℃ 除线性温度范围外： 升温时间：3℃/min (非线性空载) 除线性温度范围外： 降温时间：0.75~1℃/min (非线性空载)
相对湿度误差	±2.5%RH
工作噪音	A声级≤70dB(A) (在环温25℃，回声少的隔音室内测得；采用A计权，测试8个点的平均值；各测试点水平离噪音源1米、高度离地面1米)

魏州仪器 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件， 工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期， 使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后， 您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况， 为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线， 在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取， 企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了， 变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！