

LEC-ZD3A 三层真空烤箱



技术参数

烤箱温度	常温~160℃(可以设定)
烤箱外形尺寸	1280宽×1150深(含风机120)×1900高mm
内胆规格	660(宽)×750(深)×330(高)mm
工作电压	380V/AC
烤箱机组总功率	8KW
内胆温度误差	±3℃(空载)(烘烤温度100℃)
加热时间	空载芯部温度稳定时间60分钟
表面温度	设备在100℃工作时表面≤45℃
主加热温度控制	显示温度误差在1℃以内
主加热升温控制	加热时保险开关设定 150℃(可以自动调节)
设备出厂前在内胆内部采取 5 个点来检验温度均匀性,内胆与显示温度能控制在±2℃以内	
含循环风系统,能够进行工艺编程,实现自动控制	
干燥箱框架材料:优质厚冷轧板制作	
干燥箱框架材料	优质厚冷轧板制作
干燥箱内腔材料	全部采用 3mm 厚优质不锈钢制作
电控器件	采用固态继电器控制,品牌电器配件制作
烘烤方式	发热管包围内胆加热,热风循环
真空保持时间	在-0.1MPa 情况下 24 小时后≥98%
真空度	—0.1Mpa
设备重量	约 800kg
具有断电自动保护功能	

LEC-ZD3A 三层真空烤箱

主要特点

- 1)设备结构紧凑合理,外型美观,占用空间小。
- 2)设备操作简单,无须专业人员培训,工人均能轻松掌握。
- 3)设备采用文本控制阀门、抽真空和充氮气,效率高,节省人员,产品性能良好。
- 4)该设备分为上、中、下三层、3mm 厚优质不锈钢的内胆,耐腐蚀性强,单门单控(每层可单独控制),互不影响。
- 5)该设备安装有万向活动脚轮,设备在移位时能轻松移动。
- 6)该设备采用 304 不锈钢发热管盘绕内胆加热式,温度控制均匀,设备在出厂前都已 80°C、100°C、120°C 等温度监测点来监测温度,做到每台设备的温度都在不同的时间里要均匀一致。
- 7)设备采用硅橡胶密封条密封,15mm 厚钢化玻璃做门,每道门设计有观察窗口。
- 8)电柜在侧面。每个内腔有2个不锈钢托架均分3层(层高 103mm)。
- 9) 弹性双层玻璃门,有过压保护作用。
- 10) PID 调节,热惯性小,温控效果好。
- 11) 制屏采用触摸屏集中操作,操作方便,控制可靠。
- 12)含操作员密码;

功能说明：

MRX-ZD3A 烤箱具有不锈钢内胆,每个工作室独立工作,加热、抽真空和充 气的工作方式为自动循环式,各工作段的时间通过触摸屏设定。该烤箱采用 PLC 控制系统,触摸屏操作,流鼓风加热,散热。加热时间短,散热时间快,保压效果好。加热方式:热辐射、热传导、热交换、热对流。



魏州仪器 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件， 工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期， 使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后， 您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况， 为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线， 在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取， 企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了， 变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！